

MATEL®

BOMBILLA LED GLOBO ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



G-80
G-95
G-120
DIRECTA
230 V

220°

BASE



E-27

6

UNIDADES



APLICACIONES

Reemplazo de bombillas globo convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

90% DE AHORRO

CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)

Consumo en 12W, 15W y 18W

Rango de apertura no inferior 220°

Disponible en temperaturas cálida y fría (2700K y 6400K)

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas (15 años)



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
22839	8425160228392	6	12	6400	110-230	E-27	8x9	mate	50000	1200
22838	8425160228385	6	12	2700	110-230	E-27	8x9	mate	50000	1150
21943	8425160219437	6	15	6400	110-230	E-27	9,5x12	mate	50000	1500
21942	8425160219420	6	15	2700	110-230	E-27	9,5x12	mate	50000	1450
21945	8425160219451	6	18	6400	110-230	E-27	12x15	mate	50000	1800
21944	8425160219444	6	18	2700	110-230	E-27	12x15	mate	50000	1750